



HoldTight®102

No es Tóxico
No es Peligroso
Biodegradable

Disposición del material

Diversos estudios sobre las propiedades del ingrediente activo del **removedor de sales / inhibidor de oxidación HoldTight® 102** han concluido que el material **puede ser dispuesto en forma segura en el drenaje sanitario, ríos, lagos, u otros medios acuosos sin poner en peligro la vida acuática** o de otra forma, comprometiendo el medio ambiente. Esto fue afirmado, inclusive cuando el compuesto fue probado a niveles de concentración mucho más elevados de lo que el **HoldTight® 102** se encuentra en su presentación en tablas y concentraciones dramáticamente mayores a las que se emplea el producto. La concentración del compuesto en estos estudios fue mayor, por un factor de 3 ó 4, a la del **HoldTight® 102 sin diluir (en su presentación de anaqueles o venta en establecimientos)** y 150 a casi 1,000 veces mayor que lo que el **HoldTight® 102** se utiliza en cualquier aplicación. Incluso a estas concentraciones substancialmente mayores, no se observaron efectos adversos medibles

La siguiente tabla relaciona las diluciones necesarias del **HoldTight® 102** a varios niveles de concentración:

Dilución recomendada del **HoldTight® 102** (por agua potable) cuando se utiliza en varias aplicaciones.

Concentración del compuesto en **HoldTight® 102** a dichos niveles de dilución

250:1	0.08%
200:1	0.10%
100:1	0.20%
50:1*	0.40%

*50:1 es la dilución más baja de **HoldTight® 102**, y de esta forma la más alta concentración aceptada del compuesto en CUALQUIER aplicación.

Claramente, las cantidades de este compuesto presentes en el residuo generado en cualquier tipo de descarga o corrida producida durante aplicaciones de rafagueo-chorro abrasivo / lavado con el **HoldTight® 102** es muy insignificante.

Los Ministerios de Medio Ambiente y de Energía y Transporte de Ontario, Canadá; así como sus contrapartes de Trinidad y Tobago, han probado el **HoldTight® 102** y han concluido que no es tóxico y biodegradable.

EN CHILE: ARROW MACHINERY LTDA.

F. +562 27805528 +562 27805530 Cel. +569 4520 7500 +569 9797 6395

www.arrowmachinery.cl contacto@arrowmachinery.cl